

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 2553ci

MULTIFONCTION COULEUR  
A3

# FLEXIBLE, EFFICACE ET SECURISE POUR LES PETITS GROUPES DE TRAVAIL



Lorsqu'il s'agit d'entreprises à la recherche d'un multifonction garantissant la sécurité et l'efficacité, le TASKalfa 2553ci est la solution idéale pour les petits groupes de travail. Offrant une impression de haute qualité grâce à des couleurs vives et une approche flexible en termes de gestion et de finition papier, le TASKalfa 2553ci répond à toutes vos exigences en matière de documents. De plus, la sécurité est garantie par l'utilisation des dernières technologies pour protéger vos données les plus sensibles. En plus de l'écran tactile couleur 10,1 pouces offrant davantage de confort, ce multifonction propose des options pour améliorer la qualité d'impression et la productivité sans compromettre la sécurité.

- > **Sécurité renforcée** : clé de chiffrement du disque dur (puce TPM) et démarrage sécurisé du MFP (Secure Boot)
- > **En standard** : Kit de Protection des Données
- > **Confort d'utilisation** : grand écran tactile couleur de 10,1 pouces
- > **Expérience client améliorée** : capteur de mouvement pour sortir automatiquement de veille pour plus de rapidité
- > **Productivité accrue** grâce au nouveau chargeur de documents avec capteur à ultrasons DP-7130 (en option) offrant une vitesse allant jusqu'à 180 ipm

## GÉNÉRALITÉS

**Technologie :** laser couleur KYOCERA, plateforme de solutions HyPAS  
**Panneau de commande :** écran tactile résistif et couleur de 25,65 cm (10.1 pouces) pivotant 15-90°  
**Vitesse d'impression :** jusqu'à 25/12 ppm A4/A3 en couleur et en N/B  
**Vitesse d'impression recto-verso :** jusqu'à 25/12 ppm A4/A3 en couleur et en N/B  
**Vitesse de copie :** 25 ppm A4 en couleur et N/B  
**Résolution de l'impression :** 1200 x 1200 dpi (équivalent à 4800 x 1200 dpi)  
**Résolution de copie :** 600 x 600 dpi  
**Résolution de scan :** 600 x 600 dpi  
**Temps de préchauffage à partir de la mise en marche :** 18 secondes ou moins  
**Temps de sortie de la première impression :** 7 / 9,2 secondes ou moins en noir et blanc / couleur  
**Temps de sortie de la première copie à partir du chargeur de documents :** 7,4 / 9,8 secondes ou moins en noir et blanc / couleur  
**Temps de sortie de la première copie à partir de la vitre d'exposition :** 6,4 / 8,5 secondes ou moins en noir et blanc / couleur  
**Processeur :** QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0GHz  
**Mémoire :** Standard 4Go RAM + 32Go SSD, Max 4Go RAM + 32 Go + 320Go HDD  
**Interfaces standard :**  
 1 port USB 3.0 (très haut débit), 4 ports hôte USB 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, emplacement pour serveur d'impression, emplacement pour une carte SD, emplacement pour une carte fax, NFC  
**Dimensions (L x P x H) :** unité principale 602 x 665 x 790 mm  
**Poids :** environ 90 kg  
**Alimentation :** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Consommation électrique :**  
 En impression : 455 W  
 En attente : 40 W  
 En mode économie d'énergie : 40 W  
 En veille : 1 W  
**Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :**  
 En copie / impression : 48,3 dB(A)  
 En attente : non mesurable  
**Normes de sécurité : TÜV/GS, CE**  
 Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001. Compatibilité RoHS

## GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées sur une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement normales.  
**Capacité en entrée papier**  
 Bac polyvalent de 150 feuilles, 52 à 300 g/m<sup>2</sup> (bannière 135 - 165 g/m<sup>2</sup>), A6R-SRA3 (320 x 450 mm), personnalisé (98 x 148 à 297 x 457,2mm), bannière max. 304,8 x 1220 mm  
 Magasin papier standard de 2 x 500 feuilles, 52 à 300 g/m<sup>2</sup> ; 105 x 148 - 320 x 450 mm (magasin 1 : A4R maxi)  
**Capacité max. en entrée avec options :** 7150 feuilles A4  
**Module recto verso de série :** A6R-SRA3 (320 x 450 mm), 64 à 256 g/m<sup>2</sup>  
**Capacité en sortie :** 500 feuilles face dessous, maximum de 4300 feuilles avec les options

## FONCTIONS D'IMPRESSION

**Langage du contrôleur :** PRESCRIBE  
**Émulations :** PCL 6 (PCL 5c / PCL-XL), KPDL3 (compatible PostScript 3), impression directe des XPS, Open XPS, impression directe des PDF  
**Système d'exploitation :** Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.9 ou supérieure, UNIX, LINUX et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.  
**Polices/codes-barres :** 93 polices vectorielles (PCL), 136 polices (KPDL3), 8 polices (Windows Vista), 1 police Bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnel plus 1 code à barres bidimensionnel (PDF-417)

**Fonctionnalités d'impression :** Impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNNv3, copie rapide, multi-exemplaires avec premier jeu d'essai, impression sécurisée, stockage permanent ou temporaire et gestion des tâches.  
**Impression mobile :** application KYOCERA Mobile Print pour iOS et Android, Mopria, AirPrint, NFC, Wifi Direct (en option), Google Cloud Print.

## FONCTIONS DE COPIE

**Format maximum des originaux :** A3/ledger  
**Copie en continu :** 1-9999  
**Zoom :** 25 à 400 % par pas de 1 %  
**Taux d'agrandissement prédéfinis :** 5 réductions / 5 agrandissements  
**Modes d'exposition :** Auto, manuel : 16 étapes  
**Réglages de l'image :** Texte + photo, texte, photo, carte  
**Fonctions numériques :** 1 scan impression multiple, tri électronique, fonctions 2 sur 1 et 4 sur 1, répétition de copie d'image, numérotation des pages, mode couverture, copie de livret, interruption de copie, filigranes, tampon et suppression des pages blanches, superposition de formulaire, copie de carte d'identité

## FONCTIONS DE NUMÉRISATION

**Fonctionnalités :** Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB, Scan vers boîte de documents, Scan vers URL, Réseau TWAIN, numérisation WSD  
**Vitesse de numérisation (A4, R/V, 300 dpi, DP-7100) :** 48 ipm en noir et blanc et couleur  
**Vitesse de numérisation (A4, R/V, 300 dpi, DP-7110) :** 160 ipm en noir et blanc et couleur  
**Vitesse de numérisation (A4, R/V, 300 dpi, DP-7120) :** 15 ipm en noir et blanc et couleur  
**Vitesse de numérisation (A4, R/V, 300 dpi, DP-7130) :** 180 ipm en noir et blanc et couleur  
**Résolution de numérisation :** 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (24 bit), 256 niveaux de gris  
**Format de numérisation maxi :** A3, ledger  
**Reconnaissance des originaux :** Texte, photo, texte + photo, optimisation pour OCR  
**Types de fichiers :** PDF (haute compression, chiffrés, PDF/A), PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, option scan vers PDF interrogeable et en option prise en charge des formats Word, Powerpoint et Excel (pack Microsoft Office), JPEG, TIFF, XPS et Open XPS

## FONCTIONS FAX (EN OPTION)

**Compatibilité :** ITU-T Super G3  
**Vitesse du modem :** 33,6 Kbps max.  
**Vitesse de transmission :** Max. 3 secondes (JBIG)  
**Vitesse de balayage :** 2,0 secondes ou moins  
**Format maximal des originaux :** A3, bannière jusqu'à 1600 mm  
**Méthode de compression :** JBIG, MMR, MR, MH  
**Fonctions :** fax réseau, transmission et réception en rotation, transmission et réception cryptées, réception recto verso, réception de la mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, double carte fax en option

## CONSOMMABLES

Rendement moyen de toner continu, conformément à un taux de couverture de 5% en A4.  
**TK-8345K :** toner noir pour 20 000 pages  
**TK-8345C, TK-8345M, TK-8345Y :** toners cyan, magenta, jaune pour 12 000 pages  
**WT-8500 bac récupérateur de toner :** 40 000 pages (avec 5 % de couverture d'un ratio N&B/couleur de 7:3)  
**Cartouche d'agrafes :**  
**SH-10 :** 5000 x 3 pour DF-7100, DF-7120, BF-730  
**SH-12 :** 5000 x 3 pour DF-7110

## OPTIONS

**Fax System 12**  
**Internet Fax Kit (A)**  
**Scan Extension Kit (A) :** Scan to PDF interrogeable (OCR embarqué) et prise en charge des formats Word, Powerpoint et Excel (pack Microsoft Office)



## Gestion du papier

**DP-7100 chargeur de documents (à retournement) :** 140 feuilles, 35 à 160 g/m<sup>2</sup> (recto), 50-120 g/m<sup>2</sup> (recto-verso), A6R - bannière jusqu'à 1900 mm  
**DP-7110 chargeur de documents (numérisation recto verso en un seul passage) :** 270 feuilles 50-80 g/m<sup>2</sup>, 35 à 220 g/m<sup>2</sup> (recto), 50 à 220 g/m<sup>2</sup> (recto verso) ; A6R - bannière jusqu'à 1900 mm  
**DP-7120 chargeur de documents (à retournement) :** 50 feuilles, 45 à 160 g/m<sup>2</sup> (recto), 50 à 120 g/m<sup>2</sup> (recto verso) ; A5R - A3 - bannière jusqu'à 1900 mm  
**DP-7130 chargeur de documents (numérisation recto verso en un seul passage avec capteur à ultrasons) :** 270 feuilles 50 à 80 g/m<sup>2</sup>, 35 à 220 g/m<sup>2</sup> (recto), 50 à 220 g/m<sup>2</sup> (recto-verso), A6R-A3, bannière jusqu'à 1900 mm  
**DT-730(B) plateau de documents**  
**PF-7100 magasin papier :** 2 x 500 feuilles, 52 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3 (320 x 450 mm), folio  
**PF-7110 magasin papier :** 2 x 1500 feuilles, 52 à 300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter  
**PF-7120 magasin papier latéral A4 :** 3000 feuilles, 60-300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5  
**DF-7100 unité de finition interne :** 500 feuilles, 52 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3 ; agrafage jusqu'à 50 feuilles 3 positions A4 ou 30 feuilles 3 positions A3  
**DF-7110\* unité de finition + AK-7110**  
 Bac principal : 4000 feuilles A4 (3 000 feuilles avec BF-730), 52 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3  
 Bac inférieur : 200 feuilles A4, 52 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3  
 Agrafage jusqu'à 65 feuilles A4 ou 30 feuilles A3 à 3 positions, B5-SRA3  
**DF-7120\* unité de finition + AK-7110**  
 Bac principal : 1000 feuilles A4, 52 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3, agrafage 3 positions jusqu'à 50 feuilles A4 ou 30 f. SRA3  
**AK-7110 :** 100 feuilles A4, 52 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3  
 \* L'unité de liaison AK-7110 est nécessaire pour l'utilisation du DF-7110 et DF-7120  
**MT-730(B) boîte aux lettres pour DF-7110 :** 7 casiers de 100 f. A4, 50 f. A3/B4, 60 à 163 g/m<sup>2</sup>  
**BF-730, unité de finition livret et pli en 3 (pli en C) pour DF-7110**  
 Pli en 2 : 52-256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R  
 Livret : max. 16 feuilles (64 pages, 60-90 g/m<sup>2</sup>)  
 Pli en 2 sans agrafage : max. 5 feuilles (60-90 g/m<sup>2</sup>)  
 Pli en 3 : 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4R  
 Pli en 3 multiples : 5 feuilles maxi (60-90 g/m<sup>2</sup>), 3 feuilles (91-105 g/m<sup>2</sup>)  
**JS-7100 séparateur de travaux interne de 100 feuilles,** 52-300 g/m<sup>2</sup>, A5R-SRA3  
**PH-7120 :** perforatrice 2 et 4 trous pour DF-7100  
**PH-7C/PH-7D :** perforatrice 2 et 4 trous, 60 - 256 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3 pour DF-7110 et DF-7120  
**Banner Guide 10 :** Guide d'alimentation des papiers bannières, 10 feuilles  
**Mémoire HD-12 :** Disque dur 320 Go HDD  
**NK-7120 :** clavier numérique  
**Keyboard holder 10 :** support pour clavier  
**Lecteur de badges USB + Kit d'authentification des cartes**  
**UG-33 :** prise en charge de ThinPrint  
**UG-34 :** émulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)  
**Interfaces optionnelles**  
**IB-35 :** Wi-Fi Direct (802.11b/g/n)  
**IB-50 :** Carte Ethernet Gigabit 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT  
**IB-51 :** Carte Wifi (802.11b/g/n)  
**Covercle de copie (E)**  
**CB-7100W :** meuble en bois sur roulettes

**KYOCERA Document Solutions France**  
 Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France  
 Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00  
 www.kyoceradocumentsolutions.fr  
**KYOCERA Document Solutions Belgium**  
 Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium  
 Tél. : +32 (0)2 720 92 70 - Fax : +32 (0)2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com  
**KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse**  
 Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse  
 Tél. : +41 (0)44 908 49 49 - Fax : +41 (0)44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

\*KYOCERA Document solutions ne garantit pas la valeur contractuelle des informations et illustrations contenues dans ce document. Les informations sous soumises à modification sans préavis. Les informations sont jugées correctes au moment de la mise sous presse. Tous les autres noms de marques ou de produits peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs et sont par la présente reconnues.